CLARK 720

CAP 20 ton

GUINDASTE SOBRE PATOLAS - GIRO DE 360º												
RAIO OPERACIONAL	COMPRIMENTO DA LANÇA EM METROS											
	8.90		12,2		15,25		18,3		21,7		28.10	
	ÂNGULO DA LANÇA	CARGA KG	ÂNGULO DA LANÇA	CARGA KG	ÂNGULO DA LANÇA	CARGA KG	ÂNGULO DA LANÇA	CARGA KG	ÂNGULO DA LANÇA	CARGA KG	ÂNGULO DA LANÇA	CARGA KG
3	64º	20.000	71º	20.000								
4	56º	16.000	66º	16.000	71º	15.900						
5	48º	12.500	61º	12.350	67º	12.250	72º	12.250				
6	39º	10.200	56º	10.050	63º	10.000	68º	10.000	72º	10.000		
7	12º	8.450	50º	8.350	59º	8.300	65º	8.300	69º	8.200		
8			43º	7.050	54º	6.950	61º	6.950	66º	6.600	72º	5.350
9			36º	6.000	50º	5.950	57º	5.900	63º	5.650	70º	5.150
10			19º	5.150	45º	5.150	54º	5.100	60º	5.050	67º	5.000
11			4º	4.550	39º	4.550	50º	4.550	57º	4.400	65º	4.800
12					32º	3.650	45º	3.600	54º	3.500	63º	4.150
14					5º	2.600	36º	2.600	47º	2.550	58º	3.050
16							17º	1.800	39º	1.800	53º	2.100
18									30º	1.350	48º	1.600
20									11º	1.000	42º	1.250
22											36º	900
24											28º	700
25											22º	600
26											15º	550
27											3º	500

GUINDASTE SOBRE PATOLAS - CARGA PELA DIANTEIRA												
RAIO OPERACIONAL	COMPRIMENTO DA LANÇA EM METROS											
	8.90		12,2		15,25		18,3		21,7		28.10	
	ÂNGULO DA LANÇA	CARGA KG	ÂNGULO DA LANÇA	CARGA KG	ÂNGULO DA LANÇA	CARGA KG	ÂNGULO DA LANÇA	CARGA KG	ÂNGULO DA LANÇA	CARGA KG	ÂNGULO DA LANÇA	CARGA KG
3	64º	20.000	71º	20.000								
4	56º	16.000	66º	16.000	71º	15.900						
5	48º	12.500	61º	12.350	67º	12.250	72º	12.250				
6	39º	10.200	56º	10.050	63º	10.000	68º	10.000	72º	10.000		
7	12º	8.450	50º	8.350	59º	8.300	65º	8.300	69º	8.300		
8			43º	7.050	54º	6.950	61º	6.950	66º	6.950	72º	5.350
9			36º	6.000	50º	5.950	57º	5.900	63º	5.850	70º	5.300
10			19º	5.150	45º	5.150	54º	5.050	60º	5.050	67º	5.050
11			4º	4.600	39º	4.550	50º	4.400	57º	4.350	65º	4.800
12					32º	3.850	45º	3.850	54º	3.800	63º	4.150
14					5º	3.050	36º	3.000	47º	2.900	58º	3.300
16							17º	2.350	39º	2.200	53º	2.650
18									30º	1.700	48º	2.100
20									11º	1.350	42º	1.650
22											36º	1.300
24											28º	1.000
25											22º	900
26											15º	800
27											3º	750